

KVM-1704M



Main Features:

- 17" LCD KVM 切换器
- 双界面 PS/2、USB 键盘鼠标切换器连接控制电脑
- 支持完整的 DDC2B 功能
- 键盘热键进行电脑选择
- 抽拉式安装设计，可以调整长度以适应各机柜空间

Introduction

- 整合显示器/Touchpad 鼠标/104 带数字区键盘/电子切换器
- 卓越的视频效果，最佳分辨率可达 1280*1024 75HZ
- 支持完整的 DDC2B 功能，未切换计算机也能侦测屏幕型号
- 双界面 PS/2 /USB 键盘鼠标切换器连接控制电脑
- 抽拉式安装设计，可以调整长度以适应各机柜空间
- 人性化设计，一人可安装与拆卸，提高管理员工作效率
- 键盘热键或 OSD 进行电脑选择 ,最多可管理 128 台电脑
- 密码安全保护，仅有授权的用户可以检视及管理联机的电脑
- 支持适用机房各品牌服务器和工控机:如 IBM、DELL、HP、SUN、Lenovo、advantech 、PONTRON、EVOC 等
- 兼容支持 Microsoft、Linux、Unix 等系列操作系统

Specification

型号	KVM-1704M
电脑连接	1 台 PC
连接线端口	D-SUB15 接口 (显示器: PSII/USB 键盘;鼠标)
LED port	1
切换模式:	热键功能键切换 调 OSD 菜单
切换扫描时间	1~255 秒 (OSD 可调)

LCD	尺寸	17" TFT LCD / LED
	分辨率	1280*1024@75HZ
	最大色彩	16.7M
	亮度	300nits
	对比率	700:1
	像素间距	0.297 x 0.297 mm
键盘/鼠标		104 键笔记本键盘 Touchpad 触摸板
电源输入		AC100-240V 47-63Hz, 35W
材质		高强度防腐蚀板金
颜色		黑色
尺寸 (L x W x H)		568.mm*480mm*44mm
毛重		约 18.5KG
安装机柜		800-1040mm
储存温度		-20℃~70℃
工作温度		0℃~60℃
湿度		0%-80%RH
证书		FCC, CE

Ordering information

KVM-1704M	1U Rack mount 17" TFT LCD W/ 4 port KVM switch, W/ 12V power supply, W/ PSII&USB cable
-----------	--