

---

## 1U Rack mount 4Ports 19" TFT LCD Console

### KVM-1904M



#### Main Features:

- 19" LCD KVM 切换器
- 双界面 PS/2、USB 键盘鼠标切换器连接控制电脑
- 支持完整的 DDC2B 功能
- 键盘热键进行电脑选择
- 抽拉式安装设计，可以调整长度以适应各机柜空间

#### Introduction

- 整合显示器/Touchpad 鼠标/104 带数字区键盘/电子切换器
- 卓越的视频效果，最佳分辨率可达 1280\*1024 75HZ
- 支持完整的 DDC2B 功能，未切换计算机也能侦测屏幕型号
- 双界面 PS/2 /USB 键盘鼠标切换器连接控制电脑
- 抽拉式安装设计，可以调整长度以适应各机柜空间
- 人性化设计，一人可安装与拆卸，提高管理员工作效率
- 键盘热键或 OSD 进行电脑选择 ,最多可管理 128 台电脑
- 密码安全保护，仅有授权的用户可以检视及管理联机的电脑
- 支持适用机房各品牌服务器和工控机:如 IBM、DELL、HP、SUN、Lenovo、advantech 、PONTRON、EVOC 等
- 兼容支持 Microsoft、Linux、Unix 等系列操作系统

#### Specification

|      |                        |
|------|------------------------|
| 型号   | KVM-1904M              |
| 电脑连接 | 4 台 PC, 最多可级联 128 台 PC |

|                  |      |                                   |
|------------------|------|-----------------------------------|
| 连接线端口            |      | D-SUB15 接口 ( 显示器; PSII/USB 键盘;鼠标) |
| LED port         |      | 1                                 |
| 切换模式:            |      | 热键功能键切换 调 OSD 菜单                  |
| 切换扫描时间           |      | 1~255 秒 (OSD 可调)                  |
| LCD              | 尺寸   | 19" TFT LCD / LED                 |
|                  | 分辨率  | 1280*1024@75HZ                    |
|                  | 最大色彩 | 16.7M                             |
|                  | 亮度   | 300nits                           |
|                  | 对比率  | 700:1                             |
|                  | 像素间距 | 0.297 x 0.297 mm                  |
| 键盘/鼠标            |      | 104 键笔记本键盘 Touchpad 触摸板           |
|                  |      |                                   |
| 电源输入             |      | AC100-240V 47-63Hz, 35W           |
| 材质               |      | 高强度防腐蚀板金                          |
| 颜色               |      | 黑色                                |
| 尺寸 ( L x W x H ) |      | 610.mm*480mm*44mm                 |
| 毛重               |      | 约 20KG                            |
| 安装机柜             |      | 800-1040mm                        |
| 储存温度             |      | -20℃~70℃                          |
| 工作温度             |      | 0℃~60℃                            |
|                  |      |                                   |
| 湿度               |      | 0%-80%RH                          |
| 证书               |      | FCC, CE                           |

#### Ordering information

|           |                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| KVM-1904M | 1U Rack mount 19" TFT LCD W/ 4port KVM switch, W/ 12V power supply, W/ PSII&USB cable |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|